Decalcit Filtre

Granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tout type de filtre. Améliore la filtration et l'efficacité des traitements.



Avantages:

- Action rapide
- Élimination efficace du calcaire
- Protège les matériaux de la corrosion
- Protection durable : nettoyages suivants plus faciles, performances du filtre améliorées
- 5 Sans phosphate

Utilisation

Fonction du produit : traitement des filtres.

Decalcit Filtre est composé de granulés surpuissants qui détartrent rapidement tous types de filtres. Il élimine le calcaire, les dépôts et les sédiments dans le système de filtration. Son utilisation régulière permet d'optimiser la performance du filtre et d'améliorer l'efficacité de produits de traitement de l'eau.

Description

Granulés à dissolution rapide.

Compatible avec tous les systèmes de filtration (diatomées, cartouches, sable,...).

Contient : Acide-sulfamidique (>30 %), Agents de surface non ioniques (<5 %)

Agrément

Emballage agréé UN.

Dosage/mode d'emploi

- Filtres à sable : 5 à 10 kg par 100 m³ d'eau de piscine. Toujours effectuer l'opération de détartrage de filtre lors de la vidange des bassins afin de pouvoir rincer les filtres le plus efficacement possible.

Verser Decalcit Filtre sur la couche filtrante en ouvrant le filtre, ou l'introduire par le préfiltre (mettre la pompe un court instant en marche afin de transporter la solution sur la couche filtrante). Filtration arrêtée et filtre ouvert, laisser agir une nuit puis effectuer un très long lavage de filtre afin d'éliminer toute trace de Decalcit Filtre à l'intérieur de la cuve. Pour une meilleure élimination des dépôts, effectuer le détartrage avant la vidange du bassin, puis utiliser une partie de l'eau de piscine pour laver le filtre.

- Filtres à cartouches ou des plateaux ou bougies des filtres à diatomées : diluer 1 kg de Decalcit Filtre avec 10 L d'eau, mettre les cartouches, plateaux ou bougies dans la solution et laisser agir durant 2 heures.
Rincer abondamment à l'eau claire.

Référence	2213115
Unité de vente	12 kg
Emballage	seau
Nb u/colis	1
Nb u/palette	44

